

PROSEAL® 55

Acrylic Gap Filler

CHẤT TRÁM ĐA DỤNG TRONG & NGOÀI NHÀ

Tài liệu kỹ thuật

PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler là một chất trám gốc acrylic đa dụng, được sử dụng để trám kín những mối nối, khe hở và vết nứt bên trong nhà và ngoài trời; khi đã khô hoàn toàn, PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler sẽ tạo thành một mối nối rất mềm dẻo, bền chắc, chịu được các tác động của thời tiết. Bề mặt chất trám khi chưa khô có thể rửa sạch dễ dàng bằng nước. Có thể sơn phủ sau khi trám từ 30 đến 60 phút, khi đã khô có thể mài dũa và đánh bóng. PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler không bị chảy xệ, ố bẩn hoặc bị bạc màu.

CHI TIẾT KỸ THUẬT

| | |
|---|------------|
| Thời gian cho phép thao tác khi chất trám còn ướt | 10-15 phút |
| Độ rắn-Shore A | 30 |
| Độ bạc màu | Không |
| Độ lăn chảy | Không |
| Khả năng bám dính vào: | |
| Gỗ | Tốt |
| Bê tông | Tốt |
| Xi măng | Tốt |
| Nhựa | Tốt |

Thông tin trong bản tài liệu này có thể được thay đổi mà không thông báo trước và không được sử dụng để soạn thảo các đặc tính kỹ thuật. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ghi dưới bản tài liệu này.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Có thể sơn phủ
- Có thể mài dũa
- Chống nấm mốc
- Mềm dẻo lâu bền
- Chống thấm / chịu đựng thời tiết
- Rửa sạch bằng nước
- Không chảy xệ
- Không làm ố bẩn bề mặt vật liệu trám
- Sử dụng cho những ứng dụng nội và ngoại thất



CHẤT TRÁM CÓ ĐỘ CO GIÂN CAO

Bám dính tuyệt hảo vào gỗ, xi măng, plastic, kim loại, nhôm, các loại gạch, PVC, bê tông, và hầu hết các loại vật liệu xây dựng thông thường.

PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler được dùng để trám các khe hở hay đường nối – những nơi có thể bị ảnh hưởng của rung động nhẹ (độ co giãn trong khoảng +/- 10% bề rộng khe hở) bao gồm:

- Các khe hở giữa tấm panel bê tông đúc sẵn và các hệ thống tường lắp ghép ngoài nhà
- Các khe hở tiếp giáp giữa cửa sổ hay khung bao cửa với tường
- Các khe hở dọc theo chỉ viền chân tường hay chỉ viền trần
- Khe hở giữa tủ bếp và tường lót gạch
- Khe hở ở các góc phòng, khe hở giữa tường và trần nhà hay ở những nơi chịu rung động hay co giãn mà đã làm cho các chất trám dạng cứng bị rạn nứt
- Các khe hở tiếp giáp quanh khung cửa sổ nhôm và tường.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Độ bám dính tuyệt hảo trên gạch, bê tông, gỗ, fibro xi măng, ván sợi ép, tấm nhựa cứng, đồ sành sứ, nhôm và các bề mặt đã sơn phủ.
- Chất trám gốc nước – rất dễ sử dụng và có thể rửa sạch bằng nước trước khi chất trám khô hoàn toàn
- Khả năng co giãn – chịu được những rung động với độ co giãn nằm trong khoảng +/-10% bề rộng khe hở. Rất thích hợp dùng cho các khe hở chịu rung động nhẹ và những nơi các chất trám dạng cứng thông thường hay bị rạn nứt và vỡ vụn.
- Có thể sơn phủ lên bề mặt bằng các loại sơn dầu hay sơn nước sau khi bề mặt chất trám đã khô hẳn.

CẨN THẬN

- Kích thước tối đa cho phép của khe hở trám : rộng 25mm ; sâu 12mm
- Không nên dùng PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler để trám cho các khe hở chịu rung động mạnh như các mối ghép mộng gỗ.
- Không thích hợp để trám các đường nối chung quanh các khu vực ẩm ướt: phòng tắm vòi sen, bồn tắm, bồn rửa chén
- Không thích hợp sử dụng cho các khu vực ngập nước thường xuyên
- Không nên dùng PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler khi nhiệt độ môi trường dưới 5°C
- Không thích hợp sử dụng cho các khe hở có độ co giãn lớn hơn 10% bề rộng khe hở
- Che đậm bề mặt chất trám cho đến khi chất trám khô hoàn toàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Các bề mặt cần trám phải bảo đảm sạch, không dính bụi, dầu mỡ,...

1. Cắt đầu ống
2. Cắt xéo đầu vòi theo kích thước phù hợp, lắp vòi vào ống keo
3. Gắn ống Proseal 55 Acrylic Gap Filler vào súng bơm keo.
4. Bơm keo vào mối nối cần trám.
5. Gạt bỏ những phần keo thừa dính trên bề mặt, dụng cụ

LÀM SẠCH

Nên lau sạch các chất trám dư thừa bằng vải ướt sau khi dùng. Cắt bỏ các chất trám thừa đã khô hẳn. Có thể làm mềm các chất trám đã khô bằng dung môi Acetone rồi gỡ bỏ.

AN TOÀN VÀ PHÒNG NGỪA BẢO VỆ SỨC KHỎE

- PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler là vật liệu có độ nguy hiểm thấp
- Chất trám chưa khô có thể bị dính vào mắt và da khi tiếp xúc. Nếu lỡ để chất trám dính vào mắt, rửa mắt bằng nước sạch trong 15 phút.

TỒN TRỮ VÀ HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng bình thường

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐÓNG GÓI

PROSEAL 55 Acrylic Gap Filler: Một thùng carton chứa 12 ống

THÔNG TIN CẦN CHÚ Ý

Những thông tin trên đây là chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn cách thức tiến hành thích hợp. Không có sự bảo hành liên quan đến từng trường hợp sử dụng cụ thể vì nhà cung cấp không thể biết được tất cả các điều kiện sử dụng và cách sử dụng sản phẩm như thế nào. Người sử dụng phải kiểm tra cẩn thận mức độ phù hợp của sản phẩm và từ đó quyết định cách sử dụng thích hợp.

Nếu sử dụng sản phẩm này mà cần được sự chấp thuận của các cấp chính quyền thì người sử dụng tự chịu trách nhiệm xin các giấy phép liên quan.

Nhà cung cấp chỉ bảo đảm rằng sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, không có sự bảo hành cho bất kỳ trường hợp nào khác. Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, thì nhà cung cấp chỉ có trách nhiệm hoàn lại số tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng một sản phẩm khác mà không bồi thường thêm và không chịu trách nhiệm về bất kỳ một sự thiệt hại nào khác.

Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN NAM ĐÔ

14 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel:(84.8)38622 968 – Fax: (84.8)38622 969 – Email: info@tndcompany.com

Website: www.tannamdo.com